


Corridor One



Corridor One är vår egenutvecklade korridorarmatur, speciellt framtagen för sjukhusmiljöer och tillverkad i Sverige. Vi har tagit hänsyn till installationsvänlighet, ljusergonomi och ljusutbyte. Med en jämnt bredstrålande prismatisk undersida ger den en god ljuskomfort när man rör sig runt och under armaturen. Den ger ett mjukt behagligt ljus, därför är Corridor One ett utmärkt val där höga krav ställs på bra arbetsplatsbelysning.

Borrmall medföljer för att underlätta installationen



MONTERING

Dikt vägg/ tak

LJUSKÄLLA

Philips LED.50 000H SDCM3
L80 B10 CRI>80

OPTIK

Lätt frostad mikroprismatisk frontplast.

LJUSFÖRDELNING

Direkt.

KAPSLINGSKLASS

IP 20

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

220-230V 50-60Hz
Philips driver, LED:s och Easysense
sensor producerad inom EU.

ANSLUTNING

Armaturen är överkopplingsbar och har genomföringar i båda gavlarna samt 2 st i armaturens mitt.

MATERIAL

Stomme i bockad plåtvit strukturlack i RAL 9010.

ALLMÄNT

Sensorversionen har närvaro reglering. Räckvidd 5,4m i diam. vid 3m höjd. Fabriksinställningarna dimrar ner armaturen efter 15 minuters frånvaro. Röda, gröna och blå färgfilter medföljer och kan monteras i armaturens gavlar för att skapa tex. en röd korridor. Detta för enklare orientering i tex. sjukhuskorridorer. Utan färgfiltren ger gaveln ifrån sig ett vitt ljus.

PÅ BEGÄRAN

Armaturen kan fås i andra längder, färger eller dioder med andra Kelvintal. Tunable white 3-6000K och dagsljusreglering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Skolor, kontorsrum, kontorslandskap och mötesrum.

Armaturen är designad och producerad i Sverige.



Corridor One

E-NUMMER MODELLER

70 503 29 Corridor One 21W 3K.2088lm
70 503 30 Corridor One 21W 3K.2088lm Dali/Corr.
70 503 31 Corridor One 21W 3K.2088lm Sensor

70 503 32 Corridor One 21W 4K.2150lm
70 503 33 Corridor One 21W 4K.2150lm Dali/Corr.
70 503 34 Corridor One 21W 4K.2150lm Sensor

Längd (mm): L 1144 B: 98 H: 98 Vikt (kg): 3

