

Arc III

Arc III är det senaste inom highbay belysning där funktionen fått styra designen in i minsta detalj. Den är tillverkad helt i industrialuminium med mycket hög korrosionsbeständighet legeringsklass LM6. Ljusedistributionen styrs via klara PC linser som ytbehandlats för hög resistans mot luftföroreningar. Arc III har två olika spridnings vinklar, wide & aisle vilket gör att den passar i de flesta höghöjdsapplikationer. Speciellt där man eftersträvar minskat underhåll och mycket ljus, då effektiva kylflänsar styr bort både värme och smuts från dioder och driver. Slagtåliga IK10 ger denna fantastiska ljuskanon nästan onaturlig prestanda.



MONTERING
Pendlad, dikt tak eller vägg.

LJUSKÄLLA
LED.100 000timSDCM3 (L80) CRI>80

OPTIK
Klara linser antikem & antiblädnings behandlade som finns med 2 ljusfördelningar. Wide som är 80gradig och Aisle som är 30grx60gr

LJUSFÖRDELNING
Direkt CRI84 UGR 18-22* 161lm/W (*vid montage på 10m höjd)

KAPSLINGSKLASS
IP 66.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.Lumotech dimbar med DALI.

ANSLUTNING
På plint.

MATERIAL
Stomme i Aluminiumlegering LM6 (EN 1706 AC-44100) som har utmärkt korrosionsbeständighet under både vanliga atmosfäriska och marina förhållanden. Linser i klar PC som är antikem behandlade.

ALLMÄNT
Armaturen klarar temperaturer mellan -40 till +50grader

PÅ BEGÄRAN
Nödljusfunktion, bollskydd, inbyggd PIR sensor som kan programmeras från golvet med fjärrkontroll.
ARC III klarar av en Master & slav installation. tex så kan första armaturen med en sensor tända hela lagergången.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Höglager industrihaller arenor sporthallar lastkajer

Armaturen är producerad inom EU







ARC III Single

E-NUMMER	MODELLER
72 149 05	ARC III 90W 14500lm WIDE 4K DA
72 149 06	ARC III 90W 14500lm AISLE 4K DA
72 149 07	ARC III 90W 14500lm WIDE 5K DA
72 149 08	ARC III 90W 14500lm AISLE 5K DA
72 149 09	ARC III 135W 21000lm WIDE 4K DA
72 149 10	ARC III 135W 21000lm AISLE 4K DA
72 149 11	ARC III 135W 21000lm WIDE 5K DA
72 149 12	ARC III 135W 21000lm AISLE 5K DA
72 149 13	ARC III 180W 28000lm WIDE 4K DA
72 149 14	ARC III 180W 28000lm AISLE 4K DA
72 149 15	ARC III 180W 28000lm WIDE 5K DA
72 149 16	ARC III 180W 28000lm AISLE 5K DA
Längd (mm): L 350 B: 375 H: 130 Vikt (kg): 4,3	
N23127	Vajerupphäng (par)
	Linspännsfäste
N231 27	Takfäste ledat (par)



ARC III Double

E-NUMMER	MODELLER
72 149 17	ARC III 270W 42000lm WIDE 4K DA
72 149 18	ARC III 270W 42000lm AISLE 4K DA
72 149 19	ARC III 270W 42000lm WIDE 5K DA
72 149 20	ARC III 270W 42000lm AISLE 5K DA
Längd (mm): L 652 B: 375 H: 130 Vikt (kg): 7,9	
79 102 56	Vajerupphäng (par)
79 102 64	Linspännsfäste
79 102 89	Takfäste ledat (par)
79 102 57	Bländskydd



SCA i Sundsvall

Vid valet av armatur var driftsäkerhet i fokus så valet av ARCIII med kändes tryggt säger Stefan Steen driftansvarig på plats.

Armatur: ARC 180W 285000lm Wide DALI

Installatör: SCA Service

Kund: SCA

Ortviken pappersbruk byggdes 1956-57. Bruket har en kapacitet på 775 000ton tidningspapper per år.