


# Arc III

Arc III är det senaste inom highbay belysning där funktionen fått styra designen in i minsta detalj. Den är tillverkad helt i industrialuminium med mycket hög korrosionsbeständighet legeringsklass LM6. Ljusedistributionen styrs via klara PC linser som ytbehandlats för hög resistans mot luftföroreningar. Arc III har två olika spridnings vinklar, wide & aisle vilket gör att den passar i de flesta höghöjdsapplikationer. Speciellt där man eftersträvar minskat underhåll och mycket ljus, då effektiva kylflansar styr bort både värme och smuts från dioder och driver. Slagtåliga IK10 ger denna fantastiska ljuskanon nästan onaturlig prestanda.



#### MONTERING

Pendlad.

**LJUSKÄLLA**  
LED.100 000timSDCM3 (L80) CRI>80

**OPTIK**  
Klara linser antikem & antibländnings behandlade som finns med 2 ljusfördelningar. Wide som är 80gradig och Aisle som är 30grx60gr

**LJUSFÖRDELNING**  
Direkt CRI84 UGR 18-22\* 130lm/W (\*vid montage på 10m höjd)

**KAPSLINGSKLASS**  
IP 66.

**ELEKTRISKA DATA /DRIVDON**  
220-230 V., 50-60 Hz.Lumotech dimbar med Dali.

**ANSLUTNING**  
På plint.

**MATERIAL**  
Stomme i Aluminiumlegering LM6 (EN 1706 AC-44100) som har utmärkt korrosionsbeständighet under både vanliga atmosfäriska och marina förhållanden. Linser i klar PC som är antikem behandlade.

**ALLMÄNT**  
Armaturen klarar temperaturer mellan -40 till +50grader

**PÅ BEGÄRAN**  
Nödljusfunktion, bollskydd, inbyggd PIR sensor som kan programmeras från golvet med fjärrkontroll. Arc III klarar av en Master & slav installation. tex så kan första armaturen med en sensor tända hela lagergången.



**ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**  
Höglager industrihaller arenor sporthallar lastkajer

Armaturen är producerad inom EU



## ARC III Single

E-NUMMER	MODELLER
72 149 05	ARC III 90W 13000lm WIDE 4K DA
72 149 06	ARC III 90W 12600lm AISLE 4K DA
72 149 07	ARC III 90W 13000lm WIDE 5K DA
72 149 08	ARC III 90W 12600lm AISLE 5K DA
72 149 09	ARC III 140W 18400lm WIDE 4K DA
72 149 10	ARC III 140W 17900lm AISLE 4K DA
72 149 11	ARC III 140W 18400lm WIDE 5K DA
72 149 12	ARC III 140W 17900lm AISLE 5K DA
72 149 13	ARC III 185W 27000lm WIDE 4K DA
72 149 14	ARC III 185W 26200lm AISLE 4K DA
72 149 15	ARC III 185W 27000lm WIDE 5K DA
72 149 16	ARC III 185W 26200lm AISLE 5K DA
Längd (mm): L 350 B: 375 H: 130 Vikt (kg): 4,3	
79 102 56	Vajerupphäng (par)
79 102 64	Linspännsfäste
79 102 89	Takfäste ledat (par)
79 102 57	Bländskydd



## ARC III Double

E-NUMMER	MODELLER
72 149 17	ARC III 280W 36400lm WIDE 4K DA
72 149 18	ARC III 280W 35500lm AISLE 4K DA
72 149 19	ARC III 280W 36400lm WIDE 5K DA
72 149 20	ARC III 280W 35500lm AISLE 5K DA
Längd (mm): L 652 B: 375 H: 130 Vikt (kg): 7,9	
79 102 56	Vajerupphäng (par)
79 102 64	Linspännsfäste
79 102 89	Takfäste ledat (par)
79 102 57	Bländskydd

