

Aula tak

Aula tak är en underbar skapelse som med sitt mattlackerade armaturhus och den välda akrylkupan verkligen sticker ut i floran av linjära tak/väggarmaturer. Som standard finns den i 5 färger varav två ligger på e-nummer. Den ger ett mjukt behagligt ljus och funkar lika bra takmonterad som väggmonterad.



MONTERING
Utanpåliggande.

LJUSKÄLLA
LED L80/F10 50 000H CRI>80

OPTIK
Opal akryl.

LJUSFÖRDELNING
Direkt.

KAPSLINGSKLASS
IP 20.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
HF don med effektfaktor 0,96
producerat inom EU.

ANSLUTNING
Knockout öppningar i gavlarna och genomföringar
i mitten på armaturen (se ritning).

MATERIAL
Stomme i vitlackerad stålplåt RAL 9003.
Bländskydd matt aluminium

ALLMÄNT
Armaturen kan monteras delinfälld

PÅ BEGÄRAN
Andra färger och andra bländskydd.
Wirekit för pendlat montage

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Kontorsrum, kontorslandskap, korridorer och
mötesrum.

Armaturen är producerad inom EU



Aula tak

E-NUMMER MODELLER

70 172 92 Aula 24W 3K 3605lm Vit Dali/Corr.
70 172 93 Aula 24W 4K 3770lm Vit Dali/Corr.
70 172 94 Aula 24W 3K 3605lm Grå Dali/Corr.
70 172 95 Aula 24W 4K 3770lm Grå Dali/Corr.
Längd (mm): A 920 B: 98 C: 98 Vikt (kg): 1

70 172 96 Aula 32W 3K 4810lm Vit Dali/Corr.
70 172 97 Aula 32W 4K 5360lm Vit Dali/Corr.
70 172 98 Aula 32W 3K 4810lm Grå Dali/Corr.
70 172 99 Aula 32W 4K 5360lm Grå Dali/Corr.
Längd (mm): A 1200 B: 98 C: 98 Vikt (kg): 1,6

70 173 00 Aula 40W 3K 6010lm Vit Dali/Corr.
70 173 01 Aula 40W 4K 6700lm Vit Dali/Corr.
70 173 02 Aula 40W 3K 6010lm Grå Dali/Corr.
70 173 03 Aula 40W 4K 6700lm Grå Dali/Corr.
Längd (mm): A 1500 B: 98 C: 98 Vikt (kg): 2,5

