

EVO - X

EVO-X är det senaste inom ljus teknik en LED panel som är både hypertunn och effektiv med upp till 125lm/W. Den kommer med en lättinstallerad driver från Hytronic som tillåter snabba och säkra KlassII installationer. EVO-X finns i on/off version med sladdställ samt DALI/ Sw.Dim/1-10V Dim där anslutning sker på driverns plint samt med 0,6m kabel och Wago kontakt. Testa gärna EVO-X i kombination med våra tillbehör för LED paneler



Dali

On/Off

MONTERING
Infälld.

LJUSKÄLLA
LED.CRI80 SDCM3
50 000H L80 B10
100 000H L80 B50

OPTIK
Prismatisk frontplast UGR<19

LJUSFÖRDELNING
Direkt UGR<19

KAPSLINGSKLASS
IP 20.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
Hytronic driver.

ANSLUTNING
Dali versionen anslutes direkt på plint på drivern.
OnOff versionen levereras med 2,5m sladdställ
WAGO kabeln på 7017474-77 är 0,6m lång
OBS!! för 1-10V eller Sw.Dim på WAGO versionerna måste drivern kopplas om.

MATERIAL
Stomme i vitlackad alu
Prisma och opalfront i acryl.

ALLMÄNT
Höjd inkl drivdon 50mm
PÅ BEGÄRAN
Andra längder på anslutningsledning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Skolor, kontor, korridorer, konferensrum.



EVO-X panel UGR<19

E-NUMMER	MODELLER		
70 169 57	EVO-X 18W	On Off	3000K 1440lm
70 169 58	EVO-X 18W	On Off	4000K 1620lm
70 169 59	EVO-X 18W DA/Sw.Dim/1-10V		3000K 1440lm
70 169 60	EVO-X 18W DA/Sw.Dim/1-10V		4000K 1620lm
Längd (mm): L 295 B: 295 H: 12 Vikt (kg): 1,02			
70 169 61	EVO-X 22W	On Off	3000K 1980lm
70 169 62	EVO-X 22W	On Off	4000K 2200lm
70 169 63	EVO-X 22W DA/Sw.Dim/1-10V		3000K 1980lm
70 169 64	EVO-X 22W DA/Sw.Dim/1-10V		4000K 2200lm
Längd (mm): L 295 B: 595 H: 12 Vikt (kg): 2,0			
70 169 65	EVO-X 34W	On Off	3000K 3740lm
70 169 66	EVO-X 34W	On Off	4000K 4080lm
70 169 67	EVO-X 34W DA/Sw.Dim/1-10V		3000K 3740lm
70 169 68	EVO-X 34W DA/Sw.Dim/1-10V		4000K 4080lm
Längd (mm): L 1195 B: 295 H: 12 Vikt (kg): 3,8			
70 169 69	EVO-X 34W	On Off	3000K 3910lm
70 169 70	EVO-X 34W	On Off	4000K 4250lm
70 169 71	EVO-X 34W DA/Sw.Dim/1-10V		3000K 3910m
70 169 72	EVO-X 34W DA/Sw.Dim/1-10V		4000K 4250lm
70 174 74	EVO-X 34W	On Off	3000K 3910lm WAGO
70 174 75	EVO-X 34W	On Off	4000K 4250lm WAGO
70 174 76	EVO-X 34W	DA	3000K 3910m WAGO
70 174 77	EVO-X 34W	DA	4000K 4250lm WAGO
70 169 73	EVO-X 55W	On Off	3000K 4950lm
70 169 74	EVO-X 55W	On Off	4000K 5500lm
70 169 75	EVO-X 55W DA/Sw.Dim/1-10V		3000K 4950lm
70 169 76	EVO-X 55W DA/Sw.Dim/1-10V		4000K 5500lm
Längd (mm): L 595 B: 595 H: 12 Vikt (kg): 3,8			
70 169 77	EVO-X 60W	On Off	3000K 6000lm
70 169 78	EVO-X 60W	On Off	4000K 6600lm
70 169 79	EVO-X 60W DA/Sw.Dim/1-10V		3000K 6000lm
70 169 80	EVO-X 60W DA/Sw.Dim/1-10V		4000K 6600lm
Längd (mm): L 1195 B: 595 H: 12 Vikt (kg): 7,4			

Rekommenderade tillbehör

- 79 102 77 Ljusbrunn 600x600x100.
- 79 102 69 Infällnadsram 600x600

