

IP 44 LED 2.0 Small, Medium & Large

IP 44 LED är en ljusstark allroundarmatur i slagtåligt fodral som passar i många applikationer. Den passar i källarförrådet, garaget, verkstaden, vedskjulet mm och i sensorutförande kan man slopa brytaren och få maximal energibesparing, dvs att den endast lyser vid närvaro. I och med LED kan efterbrinntiden sättas på kortast tänkbara. Den linjeprismatiska fronten fördelar ljuset optimalt och skänker armaturen ett modernt intryck.



164 lm/W

-Bäst i klassen ?!

MONTERING
Utanpåliggande

LJUSKÄLLA
LED 100 000tim L90 B10 Ta 25°
LED 100 000tim L90 B20 Ta 35°
SDCM3 CRI>80.

OPTIK
Linjeprismatisk slagålig PC kupa med frostad avbländningsfilm.

LJUSFÖRDELNING
Direkt.

KAPSLINGSKLASS
IP44

ELEKTRISKA DATA
220-230 V., 50-60 Hz., effektfaktor HF 0,96.

DRIVDON
LED driver / Elektroniskt förkopplingsdon (HF-don).

ANSLUTNING
På plint i gaveln, medium & large versionerna är överkopplingsbara.

MATERIAL
Stomme vitlackerad stålplåt (RAL 9003), slagålig PC kupa.

ALLMÄNT
Levereras med 2st extra stryppnipplar samt gummibrickor.

PÅ BEGÄRAN
Andra Kelvintal.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Lastkajer, förråd, garage tvättstugor mm.

Armaturen är producerad inom EU



IP44 LED PRISMA/OPAL 4000K

E-NUMMER	MODELLER	
72 510 36	IP44 LED S 19W 4K 2250lm	S
72 510 37	IP44 LED S 19W 4K 2250lm Sens.on/off	
72 510 38	IP44 LED S 19W 4K 2250lm Sens.Corr.func.	
72 152 63	IP44 LED M 31W 4K 4350lm Dali Sw/Dim.	M
72 152 61	IP44 LED M 31W 4K 4350lm	
72 152 62	IP44 LED M 31W 4K 4350lm Sens.on/off	
72 152 64	IP44 LED M 31W 4K 4350lm Sens.Corr.func.	L
72 152 66	IP44 LED L 50W 4K 8200lm Dali Sw/Dim	
72 152 65	IP44 LED L 50W 4K 8200lm	
72 152 67	IP44 LED L 50W 4K 8200lm Sens on/off	
72 152 68	IP44 LED L 50W 4K 8200lm Sens.Corr.func.	

IP44 LED PRISMA/OPAL 3000K

E-NUMMER	MODELLER	
72 510 45	IP44 LED S 19W 3K 2150lm	S
72 510 46	IP44 LED S 19W 3K 2150lm Sens.on/off	
72 510 47	IP44 LED S 19W 3K 2150lm Sens.Corr.func.	
72 510 48	IP44 LED M 31W 3K 4250lm Dali Sw/Dim.	M
72 510 49	IP44 LED M 31W 3K 4250lm	
72 510 50	IP44 LED M 31W 3K 4250lm Sens.on/off	
72 510 51	IP44 LED M 31W 3K 4250lm Sens.Corr.func.	L
72 152 70	IP44 LED L 50W 3K 7800lm Dali Sw/Dim	
72 152 69	IP44 LED L 50W 3K 7800lm	
72 152 71	IP44 LED L 50W 3K 7800lm Sens on/off	
72 152 72	IP44 LED L 50W 3K 7800lm Sens.Corr.func.	

79 102 62 Skyddsrumms bygel (lev. i par)

