


# OUT S&M


OUT är en ledad downlight konstruerad att passa in i miljöer där höga krav ställs på effektivitet och avbländning. Den är lätt att manövrera med utdragbart armaturhus tex i en butik där man ofta skyltar om. OUT kommer i 2 storlekar och 3 olika spridningsvinklar.



## OUT S

E-NUMMER	MODELLER
74 662 31	OUT S 26W 3K 2200lm 15gr
74 662 33	OUT S 26W 3K 2190lm 30gr
74 662 35	OUT S 26W 3K 1939lm 50gr
74 662 37	OUT S 26W 4K 2200lm 15gr
74 662 99	OUT S 26W 4K 2190lm 30gr
74 663 03	OUT S 26W 4K 1939lm 50gr.
74 663 04	OUT S 26W 3K 2200lm 15gr Dali.
74 663 98	OUT S 26W 3K 2190lm 30gr Dali.
74 663 99	OUT S 26W 3K 1939lm 50gr Dali.
74 664 05	OUT S 26W 4K 2200lm 15gr Dali
74 664 09	OUT S 26W 4K 2190lm 30gr Dali
74 664 19	OUT S 26W 4K 1939lm 50gr Dali

Mått (mm): D 150 H: 188 Vikt (kg): 0,6 Håltagning 135



## OUT L

E-NUMMER	MODELLER
74 664 25	OUT L 41W 3K 2900lm 15gr
74 664 41	OUT L 41W 3K 3005lm 30gr
74 664 48	OUT L 41W 3K 2915lm 50gr
74 664 49	OUT L 41W 4K 2900lm 15gr
74 664 52	OUT L 41W 4K 3005lm 30gr
74 664 55	OUT L 41W 4K 2915lm 50gr
74 664 58	OUT L 41W 3K 2900lm 15gr Dali
74 664 59	OUT L 41W 3K 3005lm 30gr Dali
74 664 64	OUT L 41W 3K 2915lm 50gr Dali
74 664 65	OUT L 41W 4K 2900lm 15gr Dali
74 664 70	OUT L 41W 4K 3005lm 30gr Dali
74 664 71	OUT L 41W 4K 2915lm 50gr Dali

Mått (mm): D 200 H: 276 Vikt (kg): 1,3 Håltagning 185



**MONTERING**  
Infälld.

**LJUSKÄLLA** LED.SDCM3 CRI>80  
50 000H L80 B10  
100 000H L80 B20

**OPTIK**  
Facetterad lins i 3 olika spridningsvinklar.  
15, 30 och 50grader

**LJUSFÖRDELNING**  
Direkt

**KAPSLINGSKLASS**  
IP 20.

**ELEKTRISKA DATA /DRIVDON**  
220-230 V., 50-60 Hz.

**ANSLUTNING.**  
DALI versionen anslutes på drivern  
T/S versionen levereras med 2,5 m sladdstäl

**MATERIAL**  
Stomme i aluminium med detaljer i stål och plast.

**ALLMÄNT**

**PÅ BEGÄRAN**  
Andra Kelvintal, RA90.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**  
Butiker, skolor, kontor, sjukhus.

Armaturen är producerad inom EU

