

# Prettus IP65



Prettus IP65 är en infälld downlight för miljöer som kräver hög IP klass. Den har en traditionell konstruktion med gjutet aluminiumchassie & bajonettfattning på frontring. 3 vingar fällt ut vid installation och låser armaturen på plats den är med sin kvalitet och goda avbländning ett utmärkt alternativ för projekt med höga krav på material & ljuskvalitet.




## Prettus IP65

E-NUMMER

MODELLER

74 646 33	Prettus 19W 2000lm 3000K
74 646 34	Prettus 19W 2100lm 4000K
74 646 35	Prettus 24W 2600lm 3000K
74 646 36	Prettus 24W 2700lm 4000K
74 646 37	Prettus 29W 3150lm 3000K
74 646 38	Prettus 29W 3300lm 4000K
Mått (mm):Diam. 251 H: 101 Vikt (kg): 0,8 hålt.diam.232	
79 102 87 Förstärkningsplatta 240mm	



**MONTERING**  
Infälld

**LJUSKÄLLA**  
LED 50 000tim L90 B10 SDCM3 3&4000Kelvin

**OPTIK**  
Reflektor i matt aluminium diffusor i microprisma

**LJUSFÖRDELNING**  
Direkt

**KAPSLINGSKLASS**  
IP 65

**ELEKTRISKA DATA /DRIVDON**  
220-230V 50-60Hz  
Elektronisk driver tillverkad inom EU

**ANSLUTNING**  
På separat driver i IP65 kapsling

**MATERIAL**  
Stomme och täckring i gjuten aluminium  
reflektor i aluminium frontring lackad i RAL 9003.

**PÅ BEGÄRAN**  
Andra kelvintal, andra effekter och dimbar driver

**ALLMÄNT**  
Hanterar taktjocklekar upp till 40mm

**ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER**  
Skärmtak ute, våtrum inne eller andra lokaler där kravet är IP65

Armaturen är producerad inom EU

