

Prettus IP65



Prettus IP65 är en infälld downlight för miljöer som kräver hög IP klass. Den har en traditionell konstruktion med gjutet aluminiumchassie & bajonettfattning på frontring. 3 vingar fällt ut vid installation och låser armaturen på plats den är med sin kvalitet och goda avbländning ett utmärkt alternativ för projekt med höga krav på material & ljuskvalitet.




Prettus IP65

E-NUMMER

MODELLER

74 646 33	Prettus 19W 1300lm 3000K
74 646 34	Prettus 19W 1300lm 4000K
74 646 35	Prettus 24W 2000lm 3000K
74 646 36	Prettus 24W 2000lm 4000K
74 646 37	Prettus 31W 2000lm 3000K
74 646 38	Prettus 31W 2000lm 4000K
Mått (mm):Diam. 251 H: 101 Vikt (kg): 0,8 hålt.diam.232	
79 102 87 Förstärkningsplatta 240mm	



MONTERING
Infälld

LJUSKÄLLA
LED 50 000tim L80 B10 SDCM3 3&4000Kelvin

OPTIK
Reflektor i matt aluminium diffusor i microprisma

LJUSFÖRDELNING
Direkt

KAPSLINGSKLASS
IP 65

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230V 50-60Hz
Elektronisk driver tillverkad inom EU

ANSLUTNING
På separat driver i IP65 kapsling


MATERIAL
Stomme och täckring i gjuten aluminium
reflektor i aluminium frontring lackad i RAL 9003.

PÅ BEGÄRAN
Andra kelvintal, andra effekter och dimbar driver

ALLMÄNT
Hanterar taktjocklekar upp till 40mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Skärmtak ute, våtrum inne eller andra lokaler där kravet är IP65

Armaturen är producerad inom EU



Håltagning
Ø232

