

Prettus

Prettus är en infälld downlight i hög kvalitet och diskret minimalistisk design och den passar väl i de flesta utrymmen där man ställer höga krav på avbländning och kvalitet. Den är med sin halvmatta reflektor och mikroprismatiska diffusor ett utmärkt val för såväl korridor som kontorsbelysning. Prettus håller IP40 som standard och kan fås upp till IP54



MONTERING

Infälld

LJUSKÄLLA
LED 50 000tim L80 B10 SDCM3
3000Kelvin

OPTIK

Reflektor i matt aluminium diffusor i microprisma

LJUSFÖRDELNING

Direkt

KAPSLINGSKLASS

IP 40/ IP54

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

220-230V 50-60Hz
Elektronisk driver tillverkad inom EU

ANSLUTNING

Separat driver. Levereras med sladdställ och stickpropp. Dalversionen levereras med 5x0,75 och fri ände.

MATERIAL

Stomme och täckring i gjuten aluminium reflektor i aluminium.

PÅ BEGÄRAN

Asymmetri, andra kelvintal och andra täckringar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Korridorer, kontorsrum, receptioner, kontorslandskap och mötesrum.

Armaturen är producerad inom EU




Prettus

E-NUMMER MODELLER

74 742 08 Prettus 15W 1300lm 3000K IP40
74 742 09 Prettus 15W 1300lm 3000K swd/dali IP40
74 742 10 Prettus 15W 1200lm 3000K swd/dali IP54
Mått (mm):Diam. 166 H: 108 Vikt (kg): 0,8 hålt.diam.154
79 900 24 Förstärkningsplatta 130,155,170mm hål

74 742 12 Prettus 24W 2550lm 3000K IP40
74 742 13 Prettus 24W 2550lm 3000K swd/dali IP40
74 742 14 Prettus 24W 2350lm 3000K swd/dali IP54
Mått (mm): Diam. 216 H: 129 Vikt (kg): 1 hålt.diam.204
79 102 86 Förstärkningsplatta 210mm hål

74 742 16 Prettus 33W 3100lm 3000K IP40
74 742 17 Prettus 33W 3100lm 3000K swd/dali IP40
74 742 18 Prettus 33W 2800lm 3000K swd/dali IP54
Mått (mm): Diam. 266 H: 140 Vikt (kg): 1,4 hålt.diam. 254
79 102 88 Förstärkningsplatta 260mm hål



Håltagning

154mm

204mm

254mm

