

# Prettus

Prettus är en infälld downlight i hög kvalitet och diskret minimalistisk design och den passar väl i de flesta utrymmen där man ställer höga krav på avbländning och kvalitet. Den är med sin halvmatta reflektor och mikroprismatiska diffusor ett utmärkt val för såväl korridor som kontorsbelysning. Prettus håller IP40 som standard och kan fås upp till IP54



#### MONTERING

Infälld

LJUSKÄLLA  
LED 100 000tim L90 B10 SDCM3  
3000Kelvin

#### OPTIK

Reflektor i matt aluminium diffusor i microprisma

LJUSFÖRDELNING  
Direkt

KAPSLINGSKLASS  
IP 40/ IP54

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON  
220-230V 50-60Hz  
Elektronisk driver tillverkad inom EU

#### ANSLUTNING

Separat driver. Levereras med sladdställ och stickpropp. Dalversionen levereras med 5x0,75 och fri ände.

#### MATERIAL

Stomme och täckring i gjuten aluminium reflektor i aluminium.

#### PÅ BEGÄRAN

Asymmetri, andra kelvintal och andra täckringar.

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Korridorer, kontorsrum, receptioner, kontorslandskap och mötesrum.

Armaturen är producerad inom EU




## Prettus

E-NUMMER MODELLER

74 742 08 Prettus 15W 1300lm 3000K IP40  
74 742 09 Prettus 15W 1300lm 3000K swd/dali IP40  
74 742 10 Prettus 15W 1200lm 3000K swd/dali IP54  
Mått (mm):Diam. 166 H: 108 Vikt (kg): 0,8 hålt.diam.154  
79 900 24 Förstärkningsplatta 130,155,170mm hål

74 742 12 Prettus 24W 2550lm 3000K IP40  
74 742 13 Prettus 24W 2550lm 3000K swd/dali IP40  
74 742 14 Prettus 24W 2350lm 3000K swd/dali IP54  
Mått (mm): Diam. 216 H: 129 Vikt (kg): 1 hålt.diam.204  
79 102 86 Förstärkningsplatta 210mm hål

74 742 16 Prettus 33W 3100lm 3000K IP40  
74 742 17 Prettus 33W 3100lm 3000K swd/dali IP40  
74 742 18 Prettus 33W 2800lm 3000K swd/dali IP54  
Mått (mm): Diam. 266 H: 140 Vikt (kg): 1,4 hålt.diam. 254  
79 102 88 Förstärkningsplatta 260mm hål



#### Håltagning

154mm

204mm

254mm

