


# Lois II

Lois II är en cylindrisk pollare och fasadarmatur som med ett kompakt och tidlöst formspråk passar in i moderna miljöer. Den ger ett allmän ljus som sprids assymetriskt neråt 360gr. Den lyser upp utan att blända, Lois II passar att sitta monterad på fasad, mur eller mark och lysa upp på entreér, gångar, garageinarter



#### MONTERING

Utanpåliggande.

#### LJUSKÄLLA

LED.50 000H SDCM3 L70 B50 CRI>80

#### OPTIK

Slagtålig PC kupa

#### LJUSFÖRDELNING

Direkt.

#### KAPSLINGSKLASS

IP 65.

#### ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

220-230 V., 50-60 Hz.

#### ANSLUTNING

På armaturens finns 2 genomföringar

#### MATERIAL

Stomme i gjuten aluminium grafitgrå strukturlack.

#### ALLMÄNT

Lois II kan fås med dimbart drivdon på begäran  
Testad från -25 till +35grader

#### PÅ BEGÄRAN

Adapter til 108fundament

#### ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Utomhus eller i industri och våtrum inomhus.

Armaturen är producerad inom EU



## Lois II Vegg

### E-NUMMER

77 040 22 Lois II

77 040 23 Lois II

### MODELLER

Wall 10W 720lm 3K 3,6kg

Wall 10W 800lm 4K 3,6kg

## Lois II Pollare

### E-NUMMER

77 484 97 Lois II

77 484 98 Lois II

77 485 18 Lois II

77 485 19 Lois II

77 485 20 Lois II

77 485 21 Lois II

77 485 22 Lois II

77 485 23 Lois II

### MODELLER

Bollard 10W 720lm 3K L600 4kg

Bollard 10W 800lm 4K L600 4kg

Bollard 10W 720lm 3K L900 4,7kg

Bollard 10W 800lm 4K L900 4,7kg

Bollard 10W 720lm 3K L1150 5,5kg

Bollard 10W 800lm 4K L1150 5,5kg

Bollard 10W 720lm 3K L2400 9,3kg

Bollard 10W 800lm 4K L2400 9,3kg

