

PARKER Stolpe

PARKER är en ny stolparmature för gatu och parkmiljö den finns i effekter från 18 upp till 80 watt. PARKER öppnas verktygslöst och en allpolig brytare bryter och gör armaturen strömlös. Ett 10kV överspänningsskydd skyddar drivdon och LEDs från tillfälliga spikar på elnätet.



MONTERING

På vertikal stolparm D48-60mm

LJUSKÄLLA

LED.Samsung 50 000H SDCM3 L80 B10 CRI>70

OPTIK

Lins 482 gatljusoptik assymetrisk
Systemlumen upp till 120lm/w

LJUSFÖRDELNING

Direkt

KAPSLINGSKLASS

IP 65.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

220-230 V., 50-60 Hz.
PhilipsXitaiumdriver
ND=Nattdim version.

ANSLUTNING

Anslutningsledning anslutes på stolpsäkring eller annan kopplingspunkt.

MATERIAL

Stomme i gjuten aluminium och härdat frontglas

ALLMÄNT

Armaturen levereras i ett "platt paket".
S=Stolpe

PÅ BEGÄRAN

Längre anslutningsledning
100 000H SDCM3 L80 B10 CRI>70
Armaturen kan fås med andra linsor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Gator, parkvägar, parker eller innergårdar.
Överallt där man vill ha en energieffektiv lösning som ger väl avbländat och riktat ljus

Armaturen är ritad i Sverige
och producerad i Kina



PARKER Stolpe

E-NUMMER

MODELLER

77 275 90	PARKER S 18W 2080lm vikt 9kg
77 275 91	PARKER S 25W 3023lm vikt 9,3kg
77 275 92	PARKER S 35W 4269lm vikt 9,5kg
77 275 93	PARKER S 45W 5634lm vikt 9,8kg
77 275 94	PARKER S 65W 8207lm vikt 10,1kg
77 275 95	PARKER S 80W 9587lm vikt 10,3kg
77 275 96	PARKER S ND 18W 2080lm vikt 9kg
77 275 97	PARKER S ND 25W 3023lm vikt 9,3kg
77 275 98	PARKER S ND 35W 4269lm vikt 9,5kg
77 275 99	PARKER S ND 45W 5634lm vikt 9,8kg
77 276 00	PARKER S ND 65W 8207lm vikt 10,1kg
77 276 01	PARKER S ND 80W 9587lm vikt 10,3kg

Längd (mm): H 680 D: 514

8m anslutningsledning

