


Helios IP66

Helios är en slimmad linjär IP66 industriarmatur i slagtåligt IK10 PC skal, den kommer utrustad med energieffektiva LEDs som ger den ett mycket högt ljusutbyte.

De externa kopplingsbrunnarna gör den extremt lättinstallerad och därigenom installatörens självklara val. PC kupa ger ett jämnt ljus utan att blända och armaturen har genomgått tuffa kemtester och är D-klassad. Sensorer kan adderas inne i kopplingsutrymmena som en extra bonus där närvarostyrning önskas. Som om detta inte vore nog är Helios klass II och 100 000H L80 B10



MONTERING

Utanpåliggande.

LJUSKÄLLA
LED.100 000H SDCM5 L80 B10 CRI>80

OPTIK
Opal PC kupa

LJUSFÖRDELNING
Direkt

KAPSLINGSKLASS
IP 66.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
Elektronisk driver producerad inom EU.

ANSLUTNING
Dubbla ingångar i vardera ände

MATERIAL
Stomme i grå slagtålig PC.
Kupa i opal slagtålig PC.

ALLMÄNT
Armaturen är överkopplingsbar.

PÅ BEGÄRAN
Dioder med andra Kelvinval.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Källare, parkeringsgarage, förråd, lager, tvättstugor, industrier, verkstäder och djurstallar mm .

Armaturen är producerad inom EU



Helios

E-NUMMER

MODELLER

72 148 33	Helios 34W 4K 4800lm 1-10V
72 148 34	Helios 50W 4K 6500lm 1-10V
72 148 35	Helios 34W 4K 4800lm 1-10V Nödljus
72 148 36	Helios 50W 4K 6500lm 1-10V Nödljus
79 000 00	Mikrovågssensor (placeras i ena brunnen)
Längd (mm): L 295 B: 121 H: 222 Vikt (kg):2,3	

79 36 14	Linspännsfäste (par)
2xMST 300	Pendelkit 5m

