

Tornado IP65 LED

Tornado är till konstruktionen en linjär IP65 industriarmatur i slagtåligt PC skal och kommer utrustad med energieffektiva LEDs som ger den ett mycket högt ljusutbyte. Den linjeprismariska PC kupan ger tillsammans med den frostade filmen ett jämnt ljus utan att blända. Armaturen är en kostnadseffektiv lösning där man vill ha en robust IP65 armatur som ger mycket ljus och genererar minimalt med underhåll.



141 lm/watt!!

Tornado II ECO LED

MONTERING
Utanpåliggande.

LJUSKÄLLA
LED 100 000tim L90 B10 Ta 25°
LED 100 000tim L90 B20 Ta 35°
SDCM3 CRI>80.

OPTIK
Transparent PC kupa och frostad diffusorfilm.

LJUSFÖRDELNING
Direkt

KAPSLINGSKLASS
IP 65.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
Elektronisk driver producerad inom EU.

ANSLUTNING
Levereras med knockoutöppningar i gavlarna

MATERIAL
Stomme i grå slagtålig PC och kupa i klar slagtålig PC. Clips i rostfritt stål och bottenplattan i armaturen är av vitlackerad stålplåt

ALLMÄNT
Armaturen är överkopplingsbar.

PÅ BEGÄRAN
Andra kupor eller dioder med andra Kelvin-tal.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Källare, parkeringsgarage, förråd, lager, tvättstugor, industrier, verkstäder.

Armaturen är producerad inom EU



Tornado LED

E-NUMMER MODELLER

72 510 05 Tornado II ECO LED 34W 3K 4250lm
72 510 06 Tornado II ECO LED 34W 3K 4250lm Dali
72 510 39 Tornado II ECO LED 34W 4K 4400lm
72 510 40 Tornado II ECO LED 34W 4K 4400lm Dali
Längd (mm): L 1277 B: 90 H: 93 Vikt (kg): 1,7

72 510 08 Tornado II ECO LED 43W 3K 5850lm
72 510 09 Tornado II ECO LED 43W 3K 5850lm Dali
72 510 41 Tornado II ECO LED 43W 4K 6050lm
72 510 42 Tornado II ECO LED 43W 4K 6050lm Dali
72 510 56 Tornado II ECO LED 61W 3K 8200lm
72 510 57 Tornado II ECO LED 61W 3K 8200lmDali
72 510 58 Tornado II ECO LED 61W 4K 8600lm
72 510 59 Tornado II ECO LED 61W 4K 8600lmDali
Längd (mm): L 1577 B: 90 H: 93 Vikt (kg): 1,8

79 30614 Rek. som linfäste för alla Tornado

