

Linda IP 66

Linda från 3F Filippi ger upp till 147lm/W vilket ger en mycket bra energibesparing, bra att tänka på när man jobbar med projekt där det lyser många timmar per dygn. Linsen kommer som standard med en 70gr spridningsvinkel vilket ger en väl avbländad ljusbild som gör att Linda även passar över arbetbänkar i tuffare miljöer. Såklart är Linda överkopplingsbar, LEDs och drivdon kan dessutom enkelt demonteras och ersättas då det är dags att uppdatera.



MONTERING

På lina, pendlad eller dikt tak.

LJUSKÄLLA

LED. 100 000H SDCM3 L80 B10 CRI80
147lm/W

OPTIK

Vacuum formad PC front/kupa med linjär
linsfunktion

LJUSFÖRDELNING

Direkt ca 70gr

KAPSLINGSKLASS

IP 66.

Inringat E-nr ligger normalt lagerlagt hos
Ahlsell

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

OSRAM driver 220-240 V., 50-60 Hz.
Effektfaktor 0,9

ANSLUTNING

Anslutning direkt på verktygslös plint.
Armatyren kan överkopplas

MATERIAL

Stomme i grå PC RAL 7035 och linjär
semitransparent lins/kupa i PC

ALLMÄNT

Armatyren hanterar -25 till +40gr
Effektfaktor 0,97

PÅ BEGÄRAN

Andra Kelvintal och andra spridningsvinklar
samt tillbehör för infästning och pendling

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Parkerings garage, industri, verkstad, förråd
eller liknande

Linda IP65

Artikel nr Modeller

72 174 72 Linda IP66 IK10 55W OnOff 3K 7594lm

72 174 73 Linda IP66 IK10 55W OnOff 4K 7911lm

72 174 74 Linda IP66 IK10 55W Dali 3K 7594lm

72 174 75 Linda IP66 IK10 55W Dali 4K 7911lm

Längd (mm): L1270 D160 B: 160 Vikt (kg):2,7

72 174 76 Linda IP66 IK10 66W OnOff 3K 9327lm

72 174 77 Linda IP66 IK10 66W OnOff 4K 9715lm

72 174 78 Linda IP66 IK10 66W Dali 3K 9327lm

72 174 79 Linda IP66 IK10 66W Dali 4K 9715lm

Längd (mm): L1570 D160 B: 160 Vikt (kg):3,4

Bilden visar parkeringen hos
IKEA i Casalecchio di Reno
i Italien

