

IP44 Maribo

Maribo är en slimmad IP44 i slagttåligt PC skal som ger ett bändfritt ljus via den slagttåliga opala PC fronten. Den passar utmärkt i garage industri förråd ja överallt där man behöver mycket ljus och en armatur som tål en tuff miljö. Den öppnas i sidan via en smart skruvfunktion där man frigör gaveln. Maribo är såklart överkopplingsbar och finns i 3 storlekaroch 2 färgtemperaturer som man väljer via en CCT switch inne i armaturen.



MONTERING

Dikt vägg, dikt i tak eller pendlad

LJUSKÄLLA

LED. 100 000H SDCM3 L80 CRI80
3000K eller 4000K via CCT switch

OPTIK

Slagttålig PC diffusor 120gradig spr. vinkel

LJUSFÖRDELNING

Direkt

KAPSLINGSKLASS

IP 44.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

220-230 V., 50-60 Hz.
Tridonic One4All DA

ANSLUTNING

Anslutning direkt på plint i armaturens gavlar.

MATERIAL

Stomme i slagttålig PC bakstycke i stål

ALLMÄNT

Effektfaktor 0,9

PÅ BEGÄRAN

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Garage, verkstäder, korridorer, förråd, kulvertar eller liknande.

IP44 Maribo

E-nr Modeller

72 171 03 IP Maribo 20W 2077-2142lm On Off 3/4K.

72 171 04 IP Maribo 40W 4416-4534lm On Off 3/4K.

72 171 05 IP Maribo 50W 5492-5665lm On Off 3/4K.

Längder (mm) L600/1200/1500 B115 H77 vikt1-2kg

72 171 06 IP Maribo 20W 2077-2142lm Sens On/Off 3/4K.

72 171 07 IP Maribo 40W 4416-4534lm Sens On Off 3/4K.

72 171 08 IP Maribo 50W 54925665lm Sens On Off 3/4K.

Längder (mm) L600/1200/1500 B115 H77 vikt1-2kg

72 171 09 IP Maribo 40W 4416-4534lm Dali 3/4K.

72 171 10 IP Maribo 50W 5492-5665lm Dali 3/4K.

Längder (mm) 1200/1500 B115 H77 vikt1-2kg

