

EXTERIÖR

St Lois

St Lois är en robust pollare i tidlöst formspråk som kommer med både effekt & CCT switch. Detta gör så att man med en modell har man 3 olika effektlägen samt 2 olika färgtemperaturer. Den ger ett jämnt ljus på marken i 360grader runt pollaren. St: Lois kan bultas i marken eller monteras i betongfundament med hjälp av tillbehöret 108 adaptern



MONTERING
På mark.

LJUSKÄLLA
LED. 70 000H SDCM3 L80 CRI80

OPTIK
Slagtålig PC diffusor 360gradig spr. vinkel

LJUSFÖRDELNING
Direkt

KAPSLINGSKLASS
IP 65.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON 220-240 V.,
50-60 Hz. Effektfaktor 0,9

ANSLUTNING
Anslutning direkt på plint.
Armaturen kan överkopplas

MATERIAL
Stomme i gjuten aluminium, pulverlackad grafitgrå, 108adapter i galvat stål

ALLMÄNT
Armaturen hanterar -25 till +40gr

Effektfaktor 0,9

PÅ BEGÄRAN
Dimdriver

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Utomhus längs gångvägar parkeringar, innergårdar eller liknande.

St:Lois

E-nr Modeller

77 495 11 St Lois 3&4K 12W 1673lm/ 16W 1725lm/ 22W 2405lm

77 495 12 St Lois 108 adapter

Längder (mm) H900 Diam200 vikt 3kg Grafitgrå

