

VEO är en snygg lättinstallerad downlight som passar i de flesta miljöer där ett effektivt allmänljus behövs. Den finns i 3 storlekar och varje storlek har justerbart infällnadsmått vilket ger den en stor flexibilitet där man tex vill befintliga CFL downlights. On Off versionerna kommer med sladdställ och stickpropp



MONTERING
Infälld

LJUSKÄLLA
LED.SDCM3 CRI>80
50 000H L80 B20

OPTIK
Högblank reflektor 74gr

LJUSFÖRDELNING
Direkt UGR<19

KAPSLINGSKLASS IP54.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
Vossloh-Schwabe driver.

ANSLUTNING
Anslutes direkt i kopplingsbox på driverns primärsida. T/S versionerna levereras med 2,5 m sladdställ.

MATERIAL
Kylfläns i aluminium reflektor i PC

ALLMÄNT


PÅ BEGÄRAN
Andra Kabellängder.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER
Skolor, kontor, förråd, lager, tvättstugor, industrier, verkstäder.


VEO Downlight

E-nr	Modeller
74 771 91	VEO 9W 1120lm 3K
74 771 92	VEO 9W 1120lm 3K DA
74 771 93	VEO 9W 1123lm 4K
74 771 94	VEO 9W 1123lm 4K DA
Ytterdiam (mm): 110-130 H62 Vikt (kg):0,3	
Infällnadsdiam (mm) 100-120	
74 771 95	VEO 12W 1434lm 3K
74 771 96	VEO 12W 1434lm 3K DA
74 771 97	VEO 12W 1477lm 4K
74 771 98	VEO 12W 1477lm 4K DA
Diam (mm): 161-180 H80 Vikt (kg):0,45	
Infällnadsdiam (mm) 150-170	
74 771 99	VEO 18W 1960lm 3K
74 772 00	VEO 18W 1960lm 3K DA
74 772 01	VEO 18W 2019lm 4K
74 772 02	VEO 18W 2019lm 4K DA
Diam (mm): 210-230 H100 Vikt (kg):0,6	
Infällnadsdiam (mm) 200-220	

VEO 9W



VEO 12W



VEO 17,5W

